Bedingungen für die Annahme von Altreifen:

Reifen (PKW, LKW, Traktor) bis zu einem maximalen Durchmesser von 130 cm, einer maximalen Breite von 40 cm und einer minimalen Breite von 10 cm

→ Keine Fremdbestandteile wie Felgen, Schläuche u. ä.

→ Keine Stapler-Reifen

→ Der Reifen muss für die Rollenbahn transportfähig sein, d.h. es müssen komplette Reifen sein, ohne Einbeulungen u.ä. (Qualitätsklasse A)

→ **Nicht konforme und nicht förderbare Altreifen und Fremdbestandteile müssen umgehend vom Lieferanten zurückgenommen werden**

Abwicklung der Anlieferung

- Sämtliche Anlieferungen haben über die Stoffwaage zu erfolgen
- Anlieferzeiten : Mo - Do 07:00 – 11:45 und 13:15 – 16:30
  Fr 07.00 – 11:45
- Tel.-Nr. Disposition Stoffe: 062 887 76 70
- Werden Altreifen ins Zwischenlager im Steinbruch gefahren, sind die Transporteure verpflichtet, vor der Ausfahrt die Radwaschanlage zu benutzen.
- Bei der Ein- und Ausfahrt des Steinbruchareals sind die Chauffeure angewiesen, sich an eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h zu halten.

Interne Massnahmen bei nicht konformer Lieferung

Sofortmassnahme:	Nicht-Annahme bzw. Sperrung der Lieferung; Nichtkonformes Material an Lieferant zurückgeben
Dokumentation:	Protokoll Stoffsitzung